DESIGN

Porta blindata classe 3
Serie N300

Dimensioni standard (larghezza x altezza)
800 - 850 - 900 x 2100 mm

schema a scopo illustrativo

- » Falso telaio standard
- » Struttura del battente in acciaio zincato 18/10
- » Omega di rinforzo nr. 2
- » Doppi deviatori
- » Cerniere registrabili in orizzontale e verticale
- » 5 Rostri fissi
- » 5 Rinforzi verticali
- » Stipite in acciao 15/10 plastificato nero
- » Carenatura in lamiera plastificata nero
- » Doppia guarnizione di battuta
- » Coibentazione con pannelli in fibbra di vetro ed eps
- » Soglia mobile
- » Tappi per fori rostri e deviatori
- » Kit lamelle para aria
- » Alimentatore*
- » Predisposizione comando remoto*

*(Solo per modello N300A)

CE

GARDESA S.r.l., Cortemaggiore (PC) - ITALY
10
EN 14351-1:2006+A1:2010
Porta antieffrazione pedonale per uso esterno

Valori prestazionali della porta

CLASSE ANTIEFFRAZIONE
3

TRASMITTANZA TERMICA
1,3 W/m^{2}K

PERMEABILITA' ALL'ARIA
classe2

ISOLAMENTO ACUSTICO
41 dB